

Grupo Electrónico Diésel de Bastidor Abierto de 10.5 kVA

HTX-G16K-XE es un grupo electrónico diésel de bastidor abierto: potencia prime de 10.5 kVA (monofásico) / 13.1 kVA (trifásico) a 50 Hz, 11.6 kVA (monofásico) / 14.5 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE292, 80 dB(A) a 7 m, tanque de 30 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	10.5 kVA (monofásico) / 13.1 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	11.6 kVA (monofásico) / 14.5 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	11.6 kVA (monofásico) / 14.5 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	12.7 kVA (monofásico) / 15.8 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE292
Diámetro x carrera	2-92 x 75 mm
Cilindrada	997 cc
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	15.5 kW
Consumo de combustible	260 g/kW.h
Capacidad de aceite	2.8 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-36Ah
Tipo de chasis	Tubo redondo de 32 mm
Capacidad del tanque	30 L
Peso neto	211 kg
Dimensiones generales	940*670*905 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	80 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 10.5 kVA o trifásico 13.1 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor HTX-AE292 bicilíndrico en línea refrigerado por aire, 15.5 kW
- Bastidor abierto de tubo redondo de 32 mm
- Versiones de 50 Hz y 60 Hz

APLICACIONES

Construcción · Minería · Industrial · Energía de emergencia · Grandes eventos

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido