

مجموعة مولد ديزل صامتة 11 كيلو فولت أمبير

HTX-G18K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 11 kVA (أحادي الطور) / 13.8 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 12.1 kVA (أحادي الطور) / 15.1 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.



أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 11 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 13.8 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهراً / 1000 ساعة (إتھما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات

القدرة الاساسية	11 kVA (أحادي الطور) / 13.8 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	12.1 kVA (أحادي الطور) / 15.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	12.1 kVA (أحادي الطور) / 15.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	13.3 kVA (أحادي الطور) / 16.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE292
القطر x الشوط	75 mm 2-92 x
سعة المحرك	L 0.997
سعة الزيت	L 2.8
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 28
الوزن الصافي	kg 307
الأبعاد الإجمالية	mm 895*670*1300
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 74