

Grupo Electrónico Diésel Silencioso de 11 kVA

HTX-G18K-S es un grupo electrógeno diésel insonorizado: potencia prime de 11 kVA (monofásico) / 13.8 kVA (trifásico) a 50 Hz, 12.1 kVA (monofásico) / 15.1 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE292, 74 dB(A) a 7 m, tanque de 28 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	11 kVA (monofásico) / 13.8 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	12.1 kVA (monofásico) / 15.1 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	12.1 kVA (monofásico) / 15.1 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	13.3 kVA (monofásico) / 16.6 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE292
Diámetro x carrera	2-92 x 75 mm
Cilindrada	997 cc
Capacidad de aceite	2.8 L
Tipo de chasis	Cabina insonorizada
Capacidad del tanque	28 L
Peso neto	307 kg
Dimensiones generales	1300*670*895 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	74 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 11 kVA o trifásico 13.8 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Cabina insonorizada, 74 dB(A) a 7 m
- Versiones de 50 Hz y 60 Hz
- Arranque eléctrico de 12 V

APLICACIONES

Construcción · Minería · Energía de emergencia · Industrial · Estación base de telecom

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido