

Groupe électrogène diesel silencieux de 11kVA

HTX-G18K-S est un groupe électrogène diesel insonorisé : puissance principale de 11 kVA (monophasé) / 13.8 kVA (triphasé) à 50 Hz, 12.1 kVA (monophasé) / 15.1 kVA (triphasé) à 60 Hz. Moteur HTX-AE292, 74 dB(A) à 7 m, réservoir de 28 L.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance principale	11 kVA (monophasé) / 13.8 kVA (triphasé)
Puissance principale (60 Hz)	12.1 kVA (monophasé) / 15.1 kVA (triphasé)
Puissance de secours	12.1 kVA (monophasé) / 15.1 kVA (triphasé)
Puissance de secours (60 Hz)	13.3 kVA (monophasé) / 16.6 kVA (triphasé)
Tension nominale	115/230 (monophasé) / 400/230 (triphasé) V
Tension nominale (60 Hz)	120/240 (monophasé) / 416/240 (triphasé) V
Phases / Fréquence	Monophasé / Triphasé, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Facteur de puissance	1.0 (monophasé) / 0.8 (triphasé)
Modèle de moteur	HTX-AE292
Alésage x course	2-92 x 75 mm
Cylindrée	0.997 L
Capacité d'huile	2.8 L
Type de châssis	Capot insonorisé
Capacité du réservoir	28 L
Poids net	307 kg
Dimensions hors tout	1300*670*895 mm
Type d'alternateur	Bobinage cuivre avec régulateur de tension AVR
Niveau sonore à 7 m	74 dB(A)



POINTS CLÉS

- Monophasé 11kVA ou triphasé 13.8kVA avec le même groupe
- Alternateur à bobinage de cuivre et régulateur de tension AVR
- Capot insonorisé, 74 dB(A) à 7 m
- Versions 50 Hz et 60 Hz
- Démarrage électrique 12 V

APPLICATIONS

Construction · Exploitation minière · Énergie de secours · Industriel · Station de base télécom

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande