

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 11 кВА

HTX-G18K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 11 kVA (однофазная) / 13.8 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 12.1 kVA (однофазная) / 15.1 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE292, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	11 kVA (однофазный) / 13.8 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	12.1 kVA (однофазный) / 15.1 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	12.1 kVA (однофазный) / 15.1 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	13.3 kVA (однофазный) / 16.6 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход поршня	2-92 × 75 mm
Рабочий объём	0.997 L
Объём масла	2.8 L
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	28 L
Масса нетто	307 kg
Габаритные размеры	1300*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 11 кВА или трёхфазный 13.8 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Шумозащитный кожух, 74 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание · Промышленное · Базовая станция связи

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа