

## مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 12 كيلو فولت أمبير

HTX-G18K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 12 kVA (أحادي الطور) / 15 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 13.2 kVA (أحادي الطور) / 16.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE292، ضوضاء 80 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 30 لتر.



## أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 12 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 15 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز
- بدء تشغيل كهربائي 12 فولت

## التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

## الطلب والتصدير

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| الضمان  | 12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة |
| التغليف | يُحدد مع كل طلب                                                  |

## المواصفات

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| القدرة الاساسية           | 12 kVA (أحادي الطور) / 15 kVA (ثلاثي الأطوار)      |
| القدرة الاساسية (60 هرتز) | 13.2 kVA (أحادي الطور) / 16.5 kVA (ثلاثي الأطوار)  |
| قدرة الاحتياط             | 13.2 kVA (أحادي الطور) / 16.5 kVA (ثلاثي الأطوار)  |
| قدرة الاحتياط (60 هرتز)   | 14.5 kVA (أحادي الطور) / 18.1 kVA (ثلاثي الأطوار)  |
| الجهد الاسمي              | 115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V  |
| الجهد الاسمي (60 هرتز)    | 120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V  |
| الأطوار / التردد          | أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm |
| معامل القدرة              | 1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)            |
| طراز المحرك               | HTX-AE292                                          |
| القطر x الشوط             | 75 mm 2-92 x                                       |
| سعة المحرك                | L 0.997                                            |
| سعة الزيت                 | L 2.8                                              |
| سعة خزان الوقود           | L 30                                               |
| الوزن الصافي              | kg 219                                             |
| الأبعاد الإجمالية         | mm 905*670*940                                     |
| نوع المولد                | ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR                       |
| مستوى الضجيج على بُعد 7 م | dB(A) 80                                           |