

Grupo Electrónico Diésel de Bastidor Abierto de 12 kVA

HTX-G18K-XE es un grupo electrónico diésel de bastidor abierto: potencia prime de 12 kVA (monofásico) / 15 kVA (trifásico) a 50 Hz, 13.2 kVA (monofásico) / 16.5 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE292, 80 dB(A) a 7 m, tanque de 30 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	12 kVA (monofásico) / 15 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	13.2 kVA (monofásico) / 16.5 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	13.2 kVA (monofásico) / 16.5 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	14.5 kVA (monofásico) / 18.1 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE292
Diámetro x carrera	2-92 x 75 mm
Cilindrada	997 cc
Capacidad de aceite	2.8 L
Capacidad del tanque	30 L
Peso neto	219 kg
Dimensiones generales	940*670*905 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	80 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 12 kVA o trifásico 15 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Versiones de 50 Hz y 60 Hz
- Arranque eléctrico de 12 V

APLICACIONES

Construcción · Minería · Industrial · Energía de emergencia · Grandes eventos

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido