

Дизельная генераторная установка открытого типа 12 кВА

HTX-G18K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 12 kVA (однофазная) / 15 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 13.2 kVA (однофазная) / 16.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE292, шум 80 дБ(А) на 7 м, топливный бак 30 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	12 kVA (однофазный) / 15 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	13.2 kVA (однофазный) / 16.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	13.2 kVA (однофазный) / 16.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	14.5 kVA (однофазный) / 18.1 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE292
Диаметр × ход поршня	2-92 × 75 mm
Рабочий объём	0.997 L
Объём масла	2.8 L
Ёмкость топливного бака	30 L
Масса нетто	219 kg
Габаритные размеры	940*670*905 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	80 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 12 кВА или трёхфазный 15 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц
- Электрозапуск 12 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа