HTX-G19K-WS3

kVA **19.4**

مجموعة مولّد ديزل صامتة مبرّدة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 19.4 كيلوفولت أمبير

HTX-G19K-WS3 مولّد ديزل صامت مبرّد بالماء: قدرة رئيسية (prime) 19.4 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و22.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك YSD490D، ضوضاء 60 ديسيبل(A) على بعد 7 م.

المواصفات

القدرة الأساسية	19.4 kVA / 15.5 kW
القدرة الأساسية (60 هرتز)	22.5 kVA / 18 kW
قدرة الاحتياط	21.4 kVA / 17.1 kW
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	24.8 kVA / 19.8 kW
الجهد الاسمي	400/230 V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	416/240 V
التيار الاسمي	28 (50 Hz) A / 31.2 (60 Hz)
الأطوار / التردد	ثلاثي الأطوار, 1500/1800rpm ,50/60Hz
معامل القدرة	0.8 (متأخر)
نوع المولّد	SC184ES بدون فرش ذاتي الإثارة مع AVR، 4 أقطاب، عزل فئة H
طراز المحرك	YSD490D
تكوين المحرك	أربع أسطوانات على التوالي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، تبريد مائي
القطر x الشوط	90 x 100 mm
سعة المحرك	2.54 L
نسبة الانضغاط	18:1
استهلاك الوقود	240 g/kW.h
سعة الزيت	8 L
سعة سائل التبريد	5 L
طريقة التشغيل	12V بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V 80Ah
وحدة التحكم	وحدة تحكّم ذكية
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A)
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت



أبرز الميزات

- محرك YSD490D مبرّد بالماء عند 1500/1800 دورة/الدقيقة — مصمّم للخدمة المستمرة لا للاحتياط فقط
- مولّد SC184ES بلا فرش ذاتي الإثارة، منظّم بـ AVR، بأربعة أقطاب، عزل من الفئة H
- 60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) ديسيبل على بُعد 7 أمتار بفضل الكابينة العازلة للصوت
- 19.4 كيلوفولت أمبير عند 50 هرتز / 22.5 كيلوفولت أمبير عند 60 هرتز — كلا الترددين متاح
- استهلاك منخفض للمحرك، 240 غ/كيلوواط.س

التطبيقات

تجاري · الزراعة · محطة اتصالات أساسية · طاقة الطوارئ

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيّهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدَّد مع كل طلب

HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp +85252296650
htxmotor.com/ar/products/htx-g19k-ws3/

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقّعة.