HTX

HTX-G19K-WS3

19.4 kVA

Groupe électrogène diesel silencieux refroidi par eau triphasé de 19,4 kVA

HTX-G19K-WS3 est un groupe électrogène diesel insonorisé refroidi par eau : puissance principale de 19,4 kVA (triphasé) à 50 Hz, 22,5 kVA (triphasé) à 60 Hz. Moteur YSD490D, 60 dB(A) à 7 m.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance principale	19.4 kVA / 15.5 kW
Puissance principale (60 Hz)	22.5 kVA / 18 kW
Puissance de secours	21.4 kVA / 17.1 kW
Puissance de secours (60 Hz)	24.8 kVA / 19.8 kW
Tension nominale	400/230 V
Tension nominale (60 Hz)	416/240 V
Courant nominal	28 (50 Hz) / 31.2 (60 Hz) A
Phases / Fréquence	Triphasé, 50/60Hz, 1500/1800rpm
Facteur de puissance	0.8 (arrière)
Type d'alternateur	SC184ES sans balais auto-excité avec AVR, 4 pôles, isolation classe H
Modèle de moteur	YSD490D
Configuration du moteur	Quatre cylindres en ligne, quatre temps, injection directe, refroidi par eau
Alésage x course	90 x 100 mm
Cylindrée	2.54 L
Taux de compression	18:1
Consommation de carburant	240 g/kW.h
Capacité d'huile	8 L
Capacité de liquide de refroidissement	5 L
Mode de démarrage	12V démarrage électrique
Capacité de la batterie	12V 80Ah
Contrôleur	Contrôleur intelligent
Niveau sonore à 7 m	60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A)
Type de châssis	Capot insonorisé



POINTS CLÉS

- Moteur YSD490D refroidi par eau à 1500/1800 tr/min — conçu pour le service continu, pas seulement le secours
- Alternateur SC184ES sans balais auto-excité, régulé par AVR, 4 pôles, isolation classe H
- 60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A) à 7 m grâce au capot insonorisé
- 19.4kVA en 50 Hz / 22.5kVA en 60 Hz — les deux fréquences disponibles
- Faible consommation moteur, 240 g/kW.h

APPLICATIONS

Commercial · Agriculture · Station de base télécom · Énergie de secours

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande