HTX

HTX-G19K-WS3
19.4 kVA

Шумозащищённая дизельная генераторная установка с водяным охлаждением 19,4 кВА, трёхфазная

HTX-G19K-WS3: дизельная генераторная установка с водяным охлаждением в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 19,4 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 22,5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель YSD490D, шум 60 дБ(А) на 7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	19.4 kVA / 15.5 kW
Основная мощность (60 Гц)	22.5 kVA / 18 kW
Резервная мощность	21.4 kVA / 17.1 kW
Резервная мощность (60 Гц)	24.8 kVA / 19.8 kW
Номинальное напряжение	400/230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	416/240 V
Номинальный ток	28 (50 Hz) / 31.2 (60 Hz) A
Фазность / частота	Трёхфазный, 50/60Hz, 1500/1800rpm
Коэффициент мощности	0.8 (отстающий)
Тип генератора	SC184ES бесщёточный с самовозбуждением и AVR, 4 полюса, изоляция класса H
Модель двигателя	YSD490D
Конструкция двигателя	Четырёхцилиндровый рядный, четырёхтактный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение
Диаметр × ход поршня	90 x 100 mm
Рабочий объём	2.54 L
Степень сжатия	18:1
Расход топлива	240 g/kW.h
Объём масла	8 L
Объём охлаждающей жидкости	5 L
Способ запуска	12V электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V 80Ah
Контроллер	Интеллектуальный контроллер
Уровень шума на 7 м	60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) dB(A)
Тип рамы	Шумозащитный кожух



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель YSD490D с водяным охлаждением, 1500/1800 об/мин — рассчитан на непрерывную работу, а не только на резерв
- Бесщёточный генератор SC184ES с самовозбуждением, регулятор AVR, 4 полюса, класс изоляции H
- 60 (50 Hz) / 62 (60 Hz) дБ(А) на 7 м благодаря шумозащитному кожуху
- 19.4 кВА при 50 Гц / 22.5 кВА при 60 Гц — доступны обе частоты
- Низкий расход двигателя, 240 г/кВт·ч

ПРИМЕНЕНИЕ

Коммерческое · Сельское хозяйство · Базовая станция связи · Аварийное питание

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа