

مجموعة مولد ديزل صامتة 13 كيلو فولت أمبير

HTX-G20K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 13 kVA (prime) (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات

القدرة الأساسية

13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)

القدرة الأساسية (60 هرتز)

13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)

قدرة الاحتياط

14.3 kVA (أحادي الطور) / 17.88 kVA (ثلاثي الأطوار)

قدرة الاحتياط (60 هرتز)

14.3 kVA (أحادي الطور) / 17.88 kVA (ثلاثي الأطوار)

الجهد الاسمي

115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V

الجهد الاسمي (60 هرتز)

120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V

الأطوار / التردد

أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm

معامل القدرة

1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)

طراز المحرك

ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء

القطر x الشوط

2-95 x 88 mm

سعة المحرك

L 1.247

نسبة الانضغاط

19.5:1

القدرة الاسمية للمحرك

17.5 kW

سعة الزيت

L 3.2

طريقة التشغيل

بدء تشغيل كهربائي

سعة البطارية

12V-36Ah

نوع الهيكل

كابينة عازلة للصوت

سعة خزان الوقود

L 28

الوزن الصافي

kg 315

الأبعاد الإجمالية

mm 895*670*1300

نوع المولد

ملفات نحاسية مع منظّم جهد AVR

مستوى الضجيج على بُعد 7 م

dB(A) 74

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 13 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 16.25 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظّم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 17.5 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

الطلب والتصدير

الضمان 12 شهراً / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة

التغليف يُحدّد مع كل طلب