

Grupo Electrónico Diésel Silencioso de 13 kVA

HTX-G20K-S es un grupo electrógeno diésel insonorizado: potencia prime de 13 kVA (monofásico) / 16.25 kVA (trifásico) a 50 Hz, 13 kVA (monofásico) / 16.25 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor bicilíndrico refrigerado por aire, 74 dB(A) a 7 m, tanque de 28 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	13 kVA (monofásico) / 16.25 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	13 kVA (monofásico) / 16.25 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	14.3 kVA (monofásico) / 17.88 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	14.3 kVA (monofásico) / 17.88 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	Bicilíndrico refrigerado por aire
Diámetro x carrera	2-95 x 88 mm
Cilindrada	1247 cc
Relación de compresión	19.5:1
Potencia nominal del motor	17.5 kW
Capacidad de aceite	3.2 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-36Ah
Tipo de chasis	Cabina insonorizada
Capacidad del tanque	28 L
Peso neto	315 kg
Dimensiones generales	1300*670*895 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	74 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 13 kVA o trifásico 16.25 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor bicilíndrico en V refrigerado por aire, 17.5 kW
- Cabina insonorizada, 74 dB(A) a 7 m
- Versiones de 50 Hz y 60 Hz

APLICACIONES

Construcción · Minería · Energía de emergencia · Industrial · Estación base de telecom

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido