

Groupe électrogène diesel silencieux de 13kVA

HTX-G20K-S est un groupe électrogène diesel insonorisé : puissance principale de 13 kVA (monophasé) / 16.25 kVA (triphasé) à 50 Hz, 13 kVA (monophasé) / 16.25 kVA (triphasé) à 60 Hz. Moteur bicylindre refroidi par air, 74 dB(A) à 7 m, réservoir de 28 L.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance principale	13 kVA (monophasé) / 16.25 kVA (triphasé)
Puissance principale (60 Hz)	13 kVA (monophasé) / 16.25 kVA (triphasé)
Puissance de secours	14.3 kVA (monophasé) / 17.88 kVA (triphasé)
Puissance de secours (60 Hz)	14.3 kVA (monophasé) / 17.88 kVA (triphasé)
Tension nominale	115/230 (monophasé) / 400/230 (triphasé) V
Tension nominale (60 Hz)	120/240 (monophasé) / 416/240 (triphasé) V
Phases / Fréquence	Monophasé / Triphasé, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Facteur de puissance	1.0 (monophasé) / 0.8 (triphasé)
Modèle de moteur	Bicylindre refroidi par air
Alésage x course	2-95 x 88 mm
Cylindrée	1.247 L
Taux de compression	19.5:1
Puissance nominale du moteur	17.5 kW
Capacité d'huile	3.2 L
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Capacité de la batterie	12V-36Ah
Type de châssis	Capot insonorisé
Capacité du réservoir	28 L
Poids net	315 kg
Dimensions hors tout	1300*670*895 mm
Type d'alternateur	Bobinage cuivre avec régulateur de tension AVR
Niveau sonore à 7 m	74 dB(A)



POINTS CLÉS

- Monophasé 13kVA ou triphasé 16.25kVA avec le même groupe
- Alternateur à bobinage de cuivre et régulateur de tension AVR
- Moteur bicylindre en V refroidi par air, 17.5 kW
- Capot insonorisé, 74 dB(A) à 7 m
- Versions 50 Hz et 60 Hz

APPLICATIONS

Construction · Exploitation minière · Énergie de secours · Industriel · Station de base télécom

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande