

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 13 كيلو فولت أمبير

HTX-G20K-XE مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 87 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 30 لتر.



المواصفات

القدرة الأساسية	13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	13 kVA (أحادي الطور) / 16.25 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	14.3 kVA (أحادي الطور) / 19.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	14.3 kVA (أحادي الطور) / 19.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء
القطر x الشوط	88 mm x 2-95
سعة المحرك	L 1.247
نسبة الانضغاط	19.5:1
القدرة الاسمية للمحرك	17.5 kW
سعة الزيت	L 3.2
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 32 مم
سعة خزان الوقود	L 30
الوزن الصافي	kg 230
الأبعاد الإجمالية	mm 1010*640*920
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظّم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 87-89

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 13 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 16.25 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظّم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 17.5 كيلو واط
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 32 مم
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • صناعي • طاقة الطوارئ • الفعاليات الكبرى

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب