

Дизельная генераторная установка открытого типа 13 кВА

HTX-G20K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 13 kVA (однофазная) / 16.25 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 13 kVA (однофазная) / 16.25 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 87 дБ(А) на 7 м, топливный бак 30 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	13 kVA (однофазный) / 16.25 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	13 kVA (однофазный) / 16.25 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	14.3 kVA (однофазный) / 19.1 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	14.3 kVA (однофазный) / 19.1 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-95 × 88 mm
Рабочий объём	1.247 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	17.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Круглая труба 32 мм
Ёмкость топливного бака	30 L
Масса нетто	230 kg
Габаритные размеры	920*640*1010 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	87-89 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 13 кВА или трёхфазный 16.25 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 17.5 кВт
- Открытая рама из круглой трубы 32 мм
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа