

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 15 кВА

HTX-G22K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 15 kVA (однофазная) / 18.75 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 15 kVA (однофазная) / 18.75 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 74 дБ(А) на 7 м, топливный бак 28 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	15 kVA (однофазный) / 18.75 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	15 kVA (однофазный) / 18.75 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	16.5 kVA (однофазный) / 20.63 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	16.5 kVA (однофазный) / 20.63 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-100 × 88 mm
Рабочий объём	1.382 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	19.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	28 L
Масса нетто	330 kg
Габаритные размеры	1330*670*895 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	74 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 15 кВА или трёхфазный 18.75 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 19.5 кВт
- Шумозащитный кожух, 74 дБ(А) на 7 м
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Аварийное питание · Промышленное · Базовая станция связи

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа