

Grupo Electrónico Diésel de Bastidor Abierto de 15 kVA

HTX-G22K-XE es un grupo electrónico diésel de bastidor abierto: potencia prime de 15 kVA (monofásico) / 18.75 kVA (trifásico) a 50 Hz, 15 kVA (monofásico) / 18.75 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor bicilíndrico refrigerado por aire, 87 dB(A) a 7 m, tanque de 40 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	15 kVA (monofásico) / 18.75 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	15 kVA (monofásico) / 18.75 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	16.5 kVA (monofásico) / 20.63 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	16.5 kVA (monofásico) / 20.63 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	Bicilíndrico refrigerado por aire
Diámetro x carrera	2-100 x 88 mm
Cilindrada	1382 cc
Relación de compresión	19.5:1
Potencia nominal del motor	19.5 kW
Capacidad de aceite	3.2 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-45Ah
Tipo de chasis	Tubo redondo de 32 mm
Capacidad del tanque	40 L
Peso neto	240 kg
Dimensiones generales	1060*680*910 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	87-89 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 15 kVA o trifásico 18.75 kVA con el mismo equipo
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor bicilíndrico en V refrigerado por aire, 19.5 kW
- Bastidor abierto de tubo redondo de 32 mm
- Versiones de 50 Hz y 60 Hz

APLICACIONES

Construcción · Minería · Industrial · Energía de emergencia · Grandes eventos

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido