

مجموعة مولد ديزل صامتة 18 كيلو فولت أمبير

HTX-G24K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية 18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء، ضوضاء 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 28 لتر.

المواصفات

القدرة الأساسية	18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	18 kVA (أحادي الطور) / 21.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	19.8 kVA (أحادي الطور) / 23.4 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	19.8 kVA (أحادي الطور) / 23.4 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	ثنائي الأسطوانة مبرّد بالهواء
سعة المحرك	L 1.523
نسبة الانضغاط	19.5:1
القدرة الاسمية للمحرك	21.5 kW
سعة الزيت	L 3.2
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-45Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 28
الوزن الصافي	kg 330
الأبعاد الإجمالية	mm 895*670*1330
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظّم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	dB(A) 74

أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 18 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 21.2 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظّم جهد AVR
- محرك ثنائي الأسطوانة على شكل V مبرّد بالهواء، 21.5 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 74 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g24k-s/