

Grupo Gerador Diesel Silencioso de 18kVA

HTX-G24K-S é um gerador diesel silencioso: potência prime de 18 kVA (monofásico) / 21.2 kVA (trifásico) a 50 Hz, 18 kVA (monofásico) / 21.2 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor bicilíndrico arrefecido a ar, 74 dB(A) a 7 m, tanque de 28 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	18 kVA (monofásico) / 21.2 kVA (trifásico)
Potência primária (60 Hz)	18 kVA (monofásico) / 21.2 kVA (trifásico)
Potência de reserva	19.8 kVA (monofásico) / 23.4 kVA (trifásico)
Potência de reserva (60 Hz)	19.8 kVA (monofásico) / 23.4 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	Bicilíndrico arrefecido a ar
Cilindrada	1.523 L
Relação de compressão	19.5:1
Potência nominal do motor	21.5 kW
Capacidade de óleo	3.2 L
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-45Ah
Tipo de chassi	Cabine acústica
Capacidade do tanque	28 L
Peso líquido	330 kg
Dimensões gerais	1330*670*895 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	74 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 18kVA ou trifásico 21.2kVA no mesmo equipamento
- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR
- Motor bicilíndrico em V arrefecido a ar, 21.5kW
- Cabine acústica, 74 dB(A) a 7 m
- Versões de 50 Hz e 60 Hz

APLICAÇÕES

Construção · Mineração · Energia de emergência · Industrial · Estação base de telecom

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido