

Дизельная генераторная установка открытого типа 18 кВА

HTX-G24K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 18 kVA (однофазная) / 22.5 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 18 kVA (однофазная) / 22.5 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель двухцилиндровый, воздушное охлаждение, шум 87 дБ(А) на 7 м, топливный бак 40 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	18 kVA (однофазный) / 22.5 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	18 kVA (однофазный) / 22.5 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	19.8 kVA (однофазный) / 24.75 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	19.8 kVA (однофазный) / 24.75 kVA (трёхфазный)
Номинальное напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Номинальное напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фазность / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	Двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Диаметр × ход поршня	2-105 × 88 mm
Рабочий объём	1.523 L
Степень сжатия	19.5:1
Ном. мощность двигателя	21.5 kW
Объём масла	3.2 L
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-45Ah
Тип рамы	Круглая труба 32 мм
Ёмкость топливного бака	40 L
Масса нетто	250 kg
Габаритные размеры	1060*680*910 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума на 7 м	87-89 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Однофазный выход 18 кВА или трёхфазный 22.5 кВА в одной установке
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель: двухцилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 21.5 кВт
- Открытая рама из круглой трубы 32 мм
- Исполнения 50 Гц и 60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Горнодобыча · Промышленное · Аварийное питание · Крупные мероприятия

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа