

مجموعة مولد ديزل بهيكل مفتوح 2.8 كيلو فولت أمبير

HTX-G4K-E مولد ديزل بإطار مفتوح: قدرة رئيسية (prime) 2.8 kVA (أحادي الطور) عند 50 هرتز، و3.3 kVA (أحادي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE178، ضوضاء 77 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 12.5 لتر.



أبرز الميزات

- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR لخرج مستقر
- محرك HTX-AE178 بسعة 0.296 لتر وخرج 4.0 كيلوواط
- خزان وقود 12.5 لتر لاستقلالية تشغيل أطول
- هيكل مفتوح من أنبوب دائري 25 مم، خفيف (77 كجم) ومحمول
- خرج أحادي الطور 115/230 فولت، 50/60 هرتز

التطبيقات

طاقة الطوارئ • الإنشاءات • منزلي • شحن الطائرات المسيّرة

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

القدرة الاساسية	kVA 2.8
القدرة الاساسية (60 هرتز)	kVA 3.3
قدرة الاحتياط	kVA 3.2
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	kVA 3.8
الجهد الاسمي	V 115/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 120/240
الطور / التردد	أحادي الطور, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0
طراز المحرك	HTX-AE178
قطر x شوط المحرك	x 62 mm 78
سعة المحرك	L 0.296
سعة الزيت	L 1.1
نسبة الانضغاط	20:1
القدرة الاسمية للمحرك	kW 4.0
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	g/kW.h 280
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-24Ah
نوع الهيكل	أنبوب دائري 25 مم
الوزن الصافي	kg 77
الأبعاد الإجمالية	mm 650*460*660
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 77