

Grupo Electrónico Diésel de Bastidor Abierto de 2.8 kVA

HTX-G4K-E es un grupo electrógeno diésel de bastidor abierto: potencia prime de 2.8 kVA (monofásico) a 50 Hz, 3.3 kVA (monofásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE178, 77 dB(A) a 7 m, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	2.8 kVA
Potencia primaria (60 Hz)	3.3 kVA
Potencia de respaldo	3.2 kVA
Potencia de respaldo (60 Hz)	3.8 kVA
Voltaje nominal	115/230 V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 V
Fase / Frecuencia	Monofásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0
Modelo de motor	HTX-AE178
Diámetro x carrera del motor	78 x 62 mm
Cilindrada del motor	296 cc
Capacidad de aceite	1.1 L
Relación de compresión	20:1
Potencia nominal del motor	4.0 kW
Capacidad del tanque de combustible	12.5 L
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-24Ah
Tipo de bastidor	Tubo redondo de 25 mm
Peso neto	77 kg
Dimensiones generales	660*460*650 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	77 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR para una salida estable
- Motor HTX-AE178 con cilindrada de 296 cc y salida de 4.0 kW
- Tanque de combustible de 12.5 L para una autonomía prolongada
- Bastidor abierto de tubo redondo de 25 mm, liviano (77 kg) y portátil
- Salida monofásica de 115/230 V, 50/60 Hz

APLICACIONES

Energía de emergencia · Construcción · Doméstico · Carga de drones

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido