

Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 2.8kVA

HTX-G4K-E é um gerador diesel de estrutura aberta: potência prime de 2.8 kVA (monofásico) a 50 Hz, 3.3 kVA (monofásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE178, 77 dB(A) a 7 m, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	2.8 kVA
Potência primária (60 Hz)	3.3 kVA
Potência de reserva	3.2 kVA
Potência de reserva (60 Hz)	3.8 kVA
Tensão nominal	115/230 V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 V
Fase / Frequência	Monofásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0
Modelo do motor	HTX-AE178
Diâmetro x curso do motor	78 x 62 mm
Cilindrada do motor	0.296 L
Capacidade de óleo	1.1 L
Taxa de compressão	20:1
Potência nominal do motor	4.0 kW
Capacidade do tanque de combustível	12.5 L
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-24Ah
Tipo de estrutura	Tubo redondo de 25mm
Peso líquido	77 kg
Dimensões gerais	660*460*650 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	77 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR para uma saída estável
- Motor HTX-AE178 com cilindrada de 0.296L e saída de 4.0kW
- Tanque de combustível de 12.5L para uma autonomia prolongada
- Estrutura aberta de tubo redondo de 25mm, leve (77kg) e portátil
- Saída monofásica de 115/230V, 50/60Hz

APLICAÇÕES

Energia de emergência · Construção · Doméstico · Carregamento de drones

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido