

Дизельная генераторная установка открытого типа 2.8 кВА

HTX-G4K-E: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 2.8 kVA (однофазная) при 50 Гц, 3.3 kVA (однофазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE178, шум 77 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	2.8 kVA
Основная мощность (60 Гц)	3.3 kVA
Резервная мощность	3.2 kVA
Резервная мощность (60 Гц)	3.8 kVA
Ном. напряжение	115/230 V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 V
Фаза / частота	Однофазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0
Модель двигателя	HTX-AE178
Диаметр × ход двигателя	78 × 62 mm
Рабочий объём двигателя	0.296 L
Объём масла	1.1 L
Степень сжатия	20:1
Ном. мощность двигателя	4.0 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-24Ah
Тип рамы	Круглая труба 25 мм
Масса нетто	77 kg
Габаритные размеры	660*460*650 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	77 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR для стабильного выхода
- Двигатель HTX-AE178, рабочий объём 0.296 л, мощность 4.0 кВт
- Топливный бак 12.5 л для увеличенной автономности
- Открытая рама из круглой трубы 25 мм, лёгкая (77 кг) и переносная
- Однофазный выход 115/230 В, 50/60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Аварийное питание · Строительство · Бытовое · Зарядка БПЛА

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа