

مجموعة مولد ديزل صامتة 4.5 كيلو فولت أمبير

HTX-G6.7K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 4.5 kVA (أحادي الطور) / 5.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 5 kVA (أحادي الطور) / 6.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE186، ضوضاء 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.



أبرز الميزات

- خرج أحادي الطور 4.5 كيلو فولت أمبير أو ثلاثي الطور 5.5 من المجموعة نفسها
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك HTX-AE186 أحادي الأسطوانة مبرّد بالهواء، 5.7 كيلو واط
- كابينة عازلة للصوت، 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م
- نسختا 50 هرتز و 60 هرتز

التطبيقات

الإنشاءات • التعدين • طاقة الطوارئ • صناعي • محطة اتصالات أساسية

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهراً / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات	
القدرة الأساسية	kVA 4.5 (أحادي الطور) / kVA 5.5 (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	kVA 5 (أحادي الطور) / kVA 6.3 (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	kVA 5 (أحادي الطور) / kVA 6 (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	kVA 5.5 (أحادي الطور) / kVA 7 (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الأطوار / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE186
القطر x الشوط	86 x 72 mm
سعة المحرك	L 0.418
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	5.7 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
سعة الزيت	L 1.65
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	150 kg
الأبعاد الإجمالية	735*535*940 mm
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضجيج على بُعد 7 م	72 dB(A)