

Grupo Gerador Diesel Silencioso de 4.5kVA

HTX-G6.7K-S é um gerador diesel silencioso: potência prime de 4.5 kVA (monofásico) / 5.5 kVA (trifásico) a 50 Hz, 5 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE186, 72 dB(A) a 7 m, tanque de 15 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	4.5 kVA (monofásico) / 5.5 kVA (trifásico)
Potência primária (60 Hz)	5 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico)
Potência de reserva	5 kVA (monofásico) / 6 kVA (trifásico)
Potência de reserva (60 Hz)	5.5 kVA (monofásico) / 7 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fases / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE186
Diâmetro x curso	86 x 72 mm
Cilindrada	0.418 L
Relação de compressão	19:1
Potência nominal do motor	5.7 kW
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.65 L
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-28Ah
Tipo de chassi	Cabine acústica
Capacidade do tanque	15 L
Peso líquido	150 kg
Dimensões gerais	940*535*735 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	72 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Monofásico 4.5kVA ou trifásico 5.5kVA no mesmo equipamento
- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR
- Motor HTX-AE186 monocilíndrico arrefecido a ar, 5.7kW
- Cabine acústica, 72 dB(A) a 7 m
- Versões de 50 Hz e 60 Hz

APLICAÇÕES

Construção · Mineração · Energia de emergência · Industrial · Estação base de telecom

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido