

Grupo Electrónico Diésel de Bastidor Abierto de 4.5 kVA

HTX-G6.7K-XE es un grupo electrónico diésel de bastidor abierto: potencia prime de 4.5 kVA (monofásico) / 5.6 kVA (trifásico) a 50 Hz, 5.0 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE186, 78 dB(A) a 7 m, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	4.5 kVA (monofásico) / 5.6 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	5.0 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	5.0 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	5.5 kVA (monofásico) / 7.0 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fase / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE186
Diámetro x carrera del motor	86 x 72 mm
Cilindrada del motor	418 cc
Capacidad de aceite	1.65 L
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	5.7 kW
Capacidad del tanque de combustible	12.5 L
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-28Ah
Tipo de bastidor	Tubo cuadrado de 35 mm
Peso neto	118 kg
Dimensiones generales	745*515*730 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	78 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR para una salida estable
- Motor HTX-AE186 con cilindrada de 418 cc y salida de 5.7 kW
- Tanque de combustible de 12.5 L para una autonomía prolongada
- Bastidor abierto de tubo cuadrado de 35 mm para durabilidad en obra
- Protección contra falta de carga y sobrecarga

APLICACIONES

Construcción · Energía de emergencia · Minería · Soldadura

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido