

Дизельная генераторная установка открытого типа 4.5 кВА

HTX-G6.7K-XE: дизельная электростанция открытого исполнения, основная мощность (prime) 4.5 kVA (однофазная) / 5.6 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 5.0 kVA (однофазная) / 6.3 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE186, шум 78 дБ(А) на 7 м, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	4.5 kVA (однофазный) / 5.6 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	5.0 kVA (однофазный) / 6.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	5.0 kVA (однофазный) / 6.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	5.5 kVA (однофазный) / 7.0 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE186
Диаметр × ход двигателя	86 × 72 mm
Рабочий объём двигателя	0.418 L
Объём масла	1.65 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	5.7 kW
Объём топливного бака	12.5 L
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм
Масса нетто	118 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	78 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR для стабильного выхода
- Двигатель HTX-AE186, рабочий объём 0.418 л, мощность 5.7 кВт
- Топливный бак 12.5 л для увеличенной автономности
- Открытая рама из квадратной трубы 35 мм для прочности на объекте
- Защита от недогрузки и перегрузки

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Горнодобыча · Сварка

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа