

مجموعة مولد ديزل صامتة 5.3 كيلو فولت أمبير

HTX-G7.5K-S مولد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 5.3 kVA (أحادي الطور) / 6.6 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و 5.8 kVA (أحادي الطور) / 7.3 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE188، ضوضاء 72 ديسيبل (A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.

المواصفات

القدرة الاساسية	5.3 kVA (أحادي الطور) / 6.6 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الاساسية (60 هرتز)	5.8 kVA (أحادي الطور) / 7.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	5.8 kVA (أحادي الطور) / 7.3 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	6.4 kVA (أحادي الطور) / 8.0 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 V (أحادي الطور) / 400/230 V (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 V (أحادي الطور) / 416/240 V (ثلاثي الأطوار)
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE188
قطر x شوط المحرك	88 x 75 mm
سعة المحرك	L 0.456
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	6.3 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم، كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	L 15
الوزن الصافي	kg 152
الأبعاد الإجمالية	mm 735*535*940
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	72 dB(A)

أبرز الميزات

- كابينة عازلة للصوت لتشغيل منخفض الضجيج
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- محرك مبرد بالهواء بسعة 0.456 لتر وخرج 6.3 كيلوواط
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد
- لوحة تحكم ذكية بعرض الجهد والتردد وعداد ساعات التشغيل

التطبيقات

الإنشاءات • طاقة الطوارئ • طاقة احتياطية سكنية • تجاري

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهراً / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب