

Grupo Electrónico Diésel Silencioso de 5.3 kVA

HTX-G7.5K-S es un grupo electrógeno diésel insonorizado: potencia prime de 5.3 kVA (monofásico) / 6.6 kVA (trifásico) a 50 Hz, 5.8 kVA (monofásico) / 7.3 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE188, 72 dB(A) a 7 m, tanque de 15 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	5.3 kVA (monofásico) / 6.6 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	5.8 kVA (monofásico) / 7.3 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	5.8 kVA (monofásico) / 7.3 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	6.4 kVA (monofásico) / 8.0 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fase / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE188
Diámetro x carrera del motor	88 x 75 mm
Cilindrada del motor	456 cc
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	6.3 kW
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-28Ah
Tipo de bastidor	Tubo cuadrado de 35 mm, cabina insonorizada
Capacidad del tanque	15 L
Peso neto	152 kg
Dimensiones generales	940*535*735 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	72 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Cabina insonorizada para una operación de bajo ruido
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor refrigerado por aire con cilindrada de 456 cc y salida de 6.3 kW
- Protección contra falta de carga y sobrecarga
- Panel de control inteligente con visualización de voltaje, frecuencia y horómetro

APLICACIONES

Construcción · Energía de emergencia · Respaldo residencial · Comercial

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido