

Groupe électrogène diesel silencieux de 5.3kVA

HTX-G7.5K-S est un groupe électrogène diesel insonorisé : puissance principale de 5.3 kVA (monophasé) / 6.6 kVA (triphasé) à 50 Hz, 5.8 kVA (monophasé) / 7.3 kVA (triphasé) à 60 Hz. Moteur HTX-AE188, 72 dB(A) à 7 m, réservoir de 15 L.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance principale	5.3 kVA (monophasé) / 6.6 kVA (triphasé)
Puissance principale (60 Hz)	5.8 kVA (monophasé) / 7.3 kVA (triphasé)
Puissance de secours	5.8 kVA (monophasé) / 7.3 kVA (triphasé)
Puissance de secours (60 Hz)	6.4 kVA (monophasé) / 8.0 kVA (triphasé)
Tension nominale	115/230 (monophasé) / 400/230 (triphasé) V
Tension nominale (60 Hz)	120/240 (monophasé) / 416/240 (triphasé) V
Phase / Fréquence	Monophasé / Triphasé, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Facteur de puissance	1.0 (monophasé) / 0.8 (triphasé)
Modèle de moteur	HTX-AE188
Alésage x course du moteur	88 x 75 mm
Cylindrée du moteur	0.456 L
Taux de compression	19:1
Puissance nominale du moteur	6.3 kW
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Mode de démarrage	Démarrage électrique
Capacité de la batterie	12V-28Ah
Type de châssis	Tube carré de 35 mm, capot insonorisé
Capacité du réservoir	15 L
Poids net	152 kg
Dimensions hors tout	940*535*735 mm
Type d'alternateur	Bobinage cuivre avec régulateur de tension AVR
Niveau sonore @ 7 m	72 dB(A)



POINTS CLÉS

- Cabine insonorisée pour un fonctionnement silencieux
- Alternateur avec bobinage de cuivre et régulateur de tension AVR
- Moteur refroidi par air, cylindrée 0,456 L et sortie 6,3 kW
- Protection contre la sous-charge et la surcharge
- Panneau de commande intelligent avec affichage de tension, fréquence et horomètre

APPLICATIONS

Construction · Énergie de secours · Secours résidentiel · Commercial

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande