

Grupo Gerador Diesel Silencioso de 5.3kVA

HTX-G7.5K-S é um gerador diesel silencioso: potência prime de 5.3 kVA (monofásico) / 6.6 kVA (trifásico) a 50 Hz, 5.8 kVA (monofásico) / 7.3 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE188, 72 dB(A) a 7 m, tanque de 15 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	5.3 kVA (monofásico) / 6.6 kVA (trifásico)
Potência primária (60 Hz)	5.8 kVA (monofásico) / 7.3 kVA (trifásico)
Potência de reserva	5.8 kVA (monofásico) / 7.3 kVA (trifásico)
Potência de reserva (60 Hz)	6.4 kVA (monofásico) / 8.0 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fase / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE188
Diâmetro x curso do motor	88 x 75 mm
Cilindrada do motor	0.456 L
Taxa de compressão	19:1
Potência nominal do motor	6.3 kW
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-28Ah
Tipo de estrutura	Tubo quadrado de 35mm, cabine acústica
Capacidade do tanque	15 L
Peso líquido	152 kg
Dimensões gerais	940*535*735 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	72 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Cabine à prova de som para uma operação de baixo ruído
- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR
- Motor arrefecido a ar com cilindrada de 0.456L e saída de 6.3kW
- Proteção contra subcarga e sobrecarga
- Painel de controle inteligente com visualização de tensão, frequência e horímetro

APLICAÇÕES

Construção · Energia de emergência · Backup residencial · Comercial

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido