

Шумозащищённая дизельная генераторная установка 5.3 кВА

HTX-G7.5K-S: дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, основная мощность (prime) 5.3 kVA (однофазная) / 6.6 kVA (трёхфазная) при 50 Гц, 5.8 kVA (однофазная) / 7.3 kVA (трёхфазная) при 60 Гц. Двигатель HTX-AE188, шум 72 дБ(А) на 7 м, топливный бак 15 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность	5.3 kVA (однофазный) / 6.6 kVA (трёхфазный)
Основная мощность (60 Гц)	5.8 kVA (однофазный) / 7.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность	5.8 kVA (однофазный) / 7.3 kVA (трёхфазный)
Резервная мощность (60 Гц)	6.4 kVA (однофазный) / 8.0 kVA (трёхфазный)
Ном. напряжение	115/230 (однофазный) / 400/230 (трёхфазный) V
Ном. напряжение (60 Гц)	120/240 (однофазный) / 416/240 (трёхфазный) V
Фаза / частота	Однофазный / Трёхфазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Коэффициент мощности	1.0 (однофазный) / 0.8 (трёхфазный)
Модель двигателя	HTX-AE188
Диаметр × ход двигателя	88 × 75 mm
Рабочий объём двигателя	0.456 L
Степень сжатия	19:1
Ном. мощность двигателя	6.3 kW
Расход топлива	280 g/kW.h
Способ запуска	Электрический запуск
Ёмкость аккумулятора	12V-28Ah
Тип рамы	Квадратная труба 35 мм, шумозащитный кожух
Ёмкость топливного бака	15 L
Масса нетто	152 kg
Габаритные размеры	940*535*735 mm
Тип генератора	Медная обмотка со стабилизатором напряжения AVR
Уровень шума @ 7 м	72 dB(A)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Шумозащитный кожух для тихой работы
- Генератор с медной обмоткой и стабилизатором напряжения AVR
- Двигатель воздушного охлаждения, рабочий объём 0.456 л, мощность 6.3 кВт
- Защита от недогрузки и перегрузки
- Интеллектуальная панель управления с индикацией напряжения, частоты и счётчика моточасов

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Аварийное питание · Резерв для жилья · Коммерческое

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа