مجموعة مولّد ديزل صامتة 6.0 كيلوفولت أمبير

HTX-G8.5K-S مولّد ديزل صامت: قدرة رئيسية (prime) 6.0 kVA (أحادي الطور) / 7.5 kVA (ثلاثي الطور) عند 50 هرتز، و6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الطور) عند 60 هرتز. محرك HTX-AE192، ضوضاء 72 ديسيبل(A) على بعد 7 م، خزان وقود 15 لتر.

المواصفات

القدرة الأساسية	6.0 kVA (أحادي الطور) / 7.5 kVA (ثلاثي الأطوار)
القدرة الأساسية (60 هرتز)	6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط	6.6 kVA (أحادي الطور) / 8.2 kVA (ثلاثي الأطوار)
قدرة الاحتياط (60 هرتز)	7.3 kVA (أحادي الطور) / 9.1 kVA (ثلاثي الأطوار)
الجهد الاسمي	115/230 (أحادي الطور) / 400/230 (ثلاثي الأطوار) V
الجهد الاسمي (60 هرتز)	120/240 (أحادي الطور) / 416/240 (ثلاثي الأطوار) V
الطور / التردد	أحادي الطور / ثلاثي الأطوار, 50/60Hz, 3000/3600rpm
معامل القدرة	1.0 (أحادي الطور) / 0.8 (ثلاثي الأطوار)
طراز المحرك	HTX-AE192
قطر x شوط المحرك	92 mm x 75
سعة المحرك	0.499 L
سعة الزيت	1.65 L
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	7.5 kW
استهلاك الوقود	280 g/kW.h
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
سعة البطارية	12V-28Ah
نوع الهيكل	أنبوب مربّع 35 مم، كابينة عازلة للصوت
سعة خزان الوقود	15 L
الوزن الصافي	160 kg
الأبعاد الإجمالية	940*535*735 mm
نوع المولّد	ملفّات نحاسية مع منظّم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	72 dB(A)

أبرز الميزات

- كابينة عازلة للصوت لتشغيل منخفض الضجيج
- مولّد بملفّات نحاسية ومنظّم جهد AVR
- محرك HTX-AE192 بسعة 0.499 لتر وخرج 7.5 كيلوواط
- حماية من نقص الحمل والحمل الزائد
- لوحة تحكّم ذكية بعرض الجهد والتردد وعدّاد ساعات التشغيل

التطبيقات

الإنشاءات · طاقة الطوارئ · تجاري · صناعي

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيّهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدَّد مع كل طلب

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-g8.5k-s/

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقّعة.