

Grupo Electrónico Diésel Silencioso de 6.0 kVA

HTX-G8.5K-S es un grupo electrónico diésel insonorizado: potencia prime de 6.0 kVA (monofásico) / 7.5 kVA (trifásico) a 50 Hz, 6.6 kVA (monofásico) / 8.2 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE192, 72 dB(A) a 7 m, tanque de 15 L.

ESPECIFICACIONES

Potencia primaria	6.0 kVA (monofásico) / 7.5 kVA (trifásico)
Potencia primaria (60 Hz)	6.6 kVA (monofásico) / 8.2 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo	6.6 kVA (monofásico) / 8.2 kVA (trifásico)
Potencia de respaldo (60 Hz)	7.3 kVA (monofásico) / 9.1 kVA (trifásico)
Voltaje nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Voltaje nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fase / Frecuencia	Monofásico / Trifásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Factor de potencia	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo de motor	HTX-AE192
Diámetro x carrera del motor	92 x 75 mm
Cilindrada del motor	499 cc
Capacidad de aceite	1.65 L
Relación de compresión	19:1
Potencia nominal del motor	7.5 kW
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Capacidad de batería	12 V-28Ah
Tipo de bastidor	Tubo cuadrado de 35 mm, cabina insonorizada
Capacidad del tanque	15 L
Peso neto	160 kg
Dimensiones generales	940*535*735 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre con estabilizador de voltaje AVR
Nivel de ruido @ 7 m	72 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Cabina insonorizada para una operación de bajo ruido
- Alternador con bobinado de cobre y estabilizador de voltaje AVR
- Motor HTX-AE192 con cilindrada de 499 cc y salida de 7.5 kW
- Protección contra falta de carga y sobrecarga
- Panel de control inteligente con visualización de voltaje, frecuencia y horómetro

APLICACIONES

Construcción · Energía de emergencia · Comercial · Industrial

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido