

مجموعة مولد ديزل للحام 200 أمبير

HTX-GW200E مولد لحام ديزل: تيار لحام 200-50 أمبير، أقطاب 3.0-1.6 مم، إضافةً إلى قدرة مساعدة أحادية الطور 5.0 kVA عند 50 هرتز. محرك HTX-AE188، خزان وقود 12.5 لتر، ضوضاء 85 ديسيبل (A) على بعد 7 م.

المواصفات

خرج المولد	kVA 5.0
خرج المولد (60 هرتز)	kVA 5.5
نطاق تيار اللحام	A 50-200
قطر قطب اللحام	mm 1.6-3.0
الجهد عند الدائرة المفتوحة	V 65-70
جهد اللحام	V 20.8-28
الجهد الاسمي	V 115/230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 120/240
الطور / التردد	أحادي الطور, 50/60Hz, 3000/3600rpm
طراز المحرك	HTX-AE188
قطر x شوط المحرك	x 75 mm 88
سعة المحرك	L 0.456
سعة الزيت	L 1.65
نسبة الانضغاط	19:1
القدرة الاسمية للمحرك	kW 6.3
سعة خزان الوقود	L 12.5
استهلاك الوقود	g/kW.h 280
استهلاك الوقود (حمل 100%)	L/h 2.39
استهلاك الوقود (حمل 75%)	L/h 1.82
طريقة التشغيل	بدء تشغيل كهربائي
نوع الهيكل	أنبوب مربع 35 مم
الوزن الصافي	kg 122
الأبعاد الإجمالية	mm 730*515*745
نوع المولد	ملفات نحاسية مع منظم جهد AVR
مستوى الضوضاء @ 7 م	dB(A) 85

أبرز الميزات

- مزدوج الغرض: مولد 5.0 كيلو فولت أمبير + لحام قوس تيار مستمر 200-50 أمبير في وحدة واحدة
- مولد بملفات نحاسية ومنظم جهد AVR
- تيار لحام قابل للضبط من 50 إلى 200 أمبير
- يقبل أقطاب لحام بأقطار 3.0-1.6 مم
- محرك أحادي الأسطوانة مبرّد بالهواء

التطبيقات

الإنشاءات • اللحام الميداني • إصلاح خطوط الأنابيب • التعدين • الزراعة

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتجات. الشروط النهائية حسب الفاتورة المبدئية الموقعة.

+85252296650 HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp
htxmotor.com/ar/products/htx-gw200e/