

Grupo Electrónico Diésel de Soldadura de 200 A, Motor HTX-AE192

HTX-GW220E es una motosoldadora diésel: corriente de soldadura de 200 A, electrodos de 1.6-4.0 mm, ciclo de trabajo 60%, más 5 kVA monofásicos auxiliares a 50 Hz. Motor HTX-AE192, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICACIONES

Salida del generador	5 kVA
Salida del generador (60 Hz)	5.5 kVA
Corriente nominal de soldadura	200 A
Ciclo de trabajo de soldadura	60%
Diámetro del electrodo de soldadura	1.6-4.0 mm
Voltaje nominal	230 V
Voltaje nominal (60 Hz)	240 V
Fases / Frecuencia	Monofásico, 50/60 Hz, 3000/3600 rpm
Modelo de motor	HTX-AE192
Diámetro x carrera	92 x 75 mm
Cilindrada	499 cc
Capacidad de aceite	1.65 L
Capacidad del tanque	12.5 L
Consumo de combustible (100% de carga)	2.39 L/h
Consumo de combustible (75% de carga)	1.82 L/h
Peso neto	125 kg
Dimensiones generales	745*515*730 mm



CARACTERÍSTICAS

- Corriente de soldadura 200 A
- Electrodos de 1.6-4.0 mm, ciclo de trabajo del 60%
- 5 kVA monofásicos para herramientas e iluminación
- Motor diésel HTX-AE192 refrigerado por aire
- Tanque de 12.5 L

APLICACIONES

Construcción · Soldadura en campo · Reparación de tuberías · Minería · Agricultura

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido