

Сварочная дизельная генераторная установка 200 А, двигатель HTX-AE192

HTX-GW220E: дизельный сварочный генератор, сварочный ток 200 А, электроды 1.6-4.0 мм, ПВ 60%, плюс 5 kVA однофазной вспомогательной мощности при 50 Гц. Двигатель HTX-AE192, топливный бак 12.5 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность генератора	5 kVA
Выход генератора (60 Гц)	5.5 kVA
Номинальный сварочный ток	200 А
Продолжительность включения (ПВ)	60%
Диаметр сварочного электрода	1.6-4.0 mm
Номинальное напряжение	230 V
Номинальное напряжение (60 Гц)	240 V
Фазность / частота	Однофазный, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Модель двигателя	HTX-AE192
Диаметр × ход поршня	92 × 75 mm
Рабочий объем	0.499 L
Объем масла	1.65 L
Ёмкость топливного бака	12.5 L
Расход топлива (100% нагрузки)	2.39 L/h
Расход топлива (75% нагрузки)	1.82 L/h
Масса нетто	125 kg
Габаритные размеры	745*515*730 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сварочный ток 200 А
- Электроды 1.6-4.0 мм, ПВ 60%
- 5 kVA однофазного питания для инструмента и света
- Дизель HTX-AE192 воздушного охлаждения
- Топливный бак 12.5 л

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство · Полевая сварка · Ремонт трубопроводов · Горнодобыча · Сельское хозяйство

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа