

مجموعة مولّد ديزل للحام 350 أمبير

HTX-GW350E مولّد لحام ديزل: تيار لحام 320 أمبير عند 50 هرتز و 350 أمبير عند 60 هرتز، أقطاب 6.0-1.6 مم، دورة تشغيل 60%، إضافةً إلى قدرة مساعدة أحادية الطور 4 kVA عند 50 هرتز. محرك HTX-AE292، خزان وقود 30 لتر.



أبرز الميزات

- تيار لحام 320 أمبير (50 هرتز) / 350 أمبير (60 هرتز)
- أقطاب 6.0-1.6 مم، دورة عمل 60%
- 4 كيلوفولت أمبير أحادي الطور للأدوات والإنارة
- محرك ديزل HTX-AE292 مبرّد بالهواء
- خزان وقود 30 لتر

التطبيقات

الإنشاءات · اللحام الميداني · إصلاح خطوط الأنابيب · التعدين · الزراعة

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهراً / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب

المواصفات

خرج المولّد	kVA 4
خرج المولّد (60 هرتز)	kVA 4.5
تيار اللحام الاسمي	320 (50 Hz) / 350 (60 Hz) A
دورة عمل اللحام	60%
قطر قطب اللحام	mm 1.6-6.0
الجهد الاسمي	V 230
الجهد الاسمي (60 هرتز)	V 240
الأطوار / التردد	أحادي الطور، 50/60Hz, 3000/3600rpm
طراز المحرك	HTX-AE292
القطر x الشوط	x 75 mm 2-92
سعة المحرك	L 0.997
سعة الزيت	L 2.8
سعة خزان الوقود	L 30
استهلاك الوقود (حمل 100%)	L/h 3.66
استهلاك الوقود (حمل 75%)	L/h 2.93
الوزن الصافي	kg 211
الأبعاد الإجمالية	mm 785*680*950