

Grupo Gerador Diesel de Solda de 350A

HTX-GW350E é uma motossoldadora a diesel: corrente de solda de 320 A a 50 Hz, 350 A a 60 Hz, eletrodos de 1.6-6.0 mm, ciclo de trabalho 60%, mais 4 kVA monofásicos auxiliares a 50 Hz. Motor HTX-AE292, tanque de 30 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência do gerador	4 kVA
Saída do gerador (60 Hz)	4.5 kVA
Corrente nominal de solda	320 (50 Hz) / 350 (60 Hz) A
Ciclo de trabalho de solda	60%
Diâmetro do eletrodo de solda	1.6-6.0 mm
Tensão nominal	230 V
Tensão nominal (60 Hz)	240 V
Fases / Frequência	Monofásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Modelo do motor	HTX-AE292
Diâmetro x curso	2-92 x 75 mm
Cilindrada	0.997 L
Capacidade de óleo	2.8 L
Capacidade do tanque	30 L
Consumo de combustível (100% de carga)	3.66 L/h
Consumo de combustível (75% de carga)	2.93 L/h
Peso líquido	211 kg
Dimensões gerais	950*680*785 mm



CARACTERÍSTICAS

- Corrente de solda de 320A (50 Hz) / 350A (60 Hz)
- Eletrodos de 1.6-6.0mm, ciclo de trabalho de 60%
- 4kVA monofásicos para ferramentas e iluminação
- Motor diesel HTX-AE292 arrefecido a ar
- Tanque de 30L

APLICAÇÕES

Construção · Solda em campo · Reparo de tubulações · Mineração · Agricultura

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido