

Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 6HP

HTX-R175 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 4.41 kW (6 ch) nominaux à 2600 tr/min. Cylindrée 0.353 L, consommation 280.2 g/kWh, poids net 68 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	2600 rpm
Puissance nominale	4.41 / 6hp kW / hp
Puissance maximale	4.85 / 6.60hp kW / hp
Alésage x Course	75 x 80 mm
Cylindrée	0.353 L
Taux de compression	20:1
Couple maximal	18.63 @ 1950rpm N.m
Consommation de carburant	280.2 g/kW.h
Capacité d'huile	1.1 L
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	68 kg
Dimensions hors tout	589*341*463 mm



POINTS CLÉS

- Chambre de combustion turbulente (injection directe) pour une combustion efficace du carburant
- Couple maximum de 18.63 N.m à 1950rpm
- Taux de compression élevé 20:1 pour un démarrage à froid fiable
- Conception horizontale compacte pour les machines agricoles légères
- Chemise de cylindre, piston et segment de marque reconnue pour une étanchéité fiable

APPLICATIONS

Agriculture · Pompe à eau · Motoculteur · Marine

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande