

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 6HP

HTX-R175 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a água: 4.41 kW (6 cv) nominais a 2600 rpm. Cilindrada 0.353 L, consumo 280.2 g/kWh, peso líquido 68 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	2600 rpm
Potência nominal	4.41 / 6hp kW / hp
Potência máxima	4.85 / 6.60hp kW / hp
Diâmetro x Curso	75 x 80 mm
Cilindrada	0.353 L
Relação de compressão	20:1
Torque máximo	18.63 @ 1950rpm N.m
Consumo de combustível	280.2 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.1 L
Modo de partida	Partida manual ou elétrica
Peso líquido	68 kg
Dimensões gerais	589*341*463 mm



CARACTERÍSTICAS

- Câmara de combustão turbulenta (injeção direta) para uma queima eficiente do combustível
- Par máximo de 18.63 N.m a 1950rpm
- Alta relação de compressão 20:1 para uma partida a frio confiável
- Design horizontal compacto para maquinário agrícola leve
- Camisa de cilindro, pistão e anel de pistão de marca reconhecida para confiabilidade de vedação

APLICAÇÕES

Agricultura · Bomba de água · Microcultivador · Marítimo

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido