

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Agua de 7 HP

HTX-R180 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por agua: 5.15 kW (7 HP) nominales a 2600 rpm. Cilindrada 402 cc, consumo 278.8 g/kWh, peso neto 75 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	2600 rpm
Potencia nominal	5.15 / 7 hp kW / hp
Potencia máxima	5.67 / 7.70 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	80 x 80 mm
Cilindrada	402 cc
Relación de compresión	20:1
Par máximo	21.75 @ 1950 rpm N.m
Consumo de combustible	278.8 g/kW.h
Capacidad de aceite	1.1 L
Modo de arranque	Arranque manual o eléctrico
Peso neto	75 kg
Dimensiones generales	625*341*463 mm



CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión turbulenta (inyección directa) para una quema eficiente del combustible
- Par máximo de 21.75 N.m a 1950 rpm
- Alta relación de compresión 20:1 para un arranque en frío confiable
- Diseño horizontal compacto para maquinaria agrícola liviana
- Camisa de cilindro, pistón y aro de pistón de marca reconocida para confiabilidad de sellado

APLICACIONES

Agricultura · Bomba de agua · Microcultivador · Marino

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido