

Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 7HP

HTX-R180 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 5.15 kW (7 ch) nominaux à 2600 tr/min. Cylindrée 0.402 L, consommation 278.8 g/kWh, poids net 75 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	2600 rpm
Puissance nominale	5.15 / 7hp kW / hp
Puissance maximale	5.67 / 7.70hp kW / hp
Alésage x Course	80 x 80 mm
Cylindrée	0.402 L
Taux de compression	20:1
Couple maximal	21.75 @ 1950rpm N.m
Consommation de carburant	278.8 g/kW.h
Capacité d'huile	1.1 L
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	75 kg
Dimensions hors tout	625*341*463 mm



POINTS CLÉS

- Chambre de combustion turbulente (injection directe) pour une combustion efficace du carburant
- Couple maximum de 21.75 N.m à 1950rpm
- Taux de compression élevé 20:1 pour un démarrage à froid fiable
- Conception horizontale compacte pour les machines agricoles légères
- Chemise de cylindre, piston et segment de marque reconnue pour une étanchéité fiable

APPLICATIONS

Agriculture · Pompe à eau · Motoculteur · Marine

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande