

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرّد بالماء 9.5 حصان

HTX-R190 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرّد بالماء: قدرة اسمية 7.0 كيلوواط (9.52 حصان) عند 2400 دورة/دقيقة. سعة 0.573 لتر، استهلاك وقود 252 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 95 كغ.

المواصفات



rpm 2400	السرعة الاسمية
9.52hp kW / hp / 7.0	القدرة الاسمية
10.47hp kW / hp / 7.70	القدرة القصوى
x 90 mm 90	القطر x الشوط
L 0.573	سعة المحرك
19:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 34.94	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 252	استهلاك الوقود
L 1.65	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 95	الوزن الصافي
mm 560*378*670	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- غرفة احتراق دوّامية (حقن مباشر) لحرق فعال للوقود
- عزم دوران أقصى 34.94 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة
- نسبة انضغاط عالية 19:1 لتشغيل بارد موثوق
- تصميم أفقي مدمج للآلات الزراعية الخفيفة
- بطانة أسطوانة ومكبس وحلقة مكبس من علامة معروفة لموثوقية الإحكام

التطبيقات

الزراعة - مضخة مياه - مجموعة مولدات - جرار صغير - آلات الحدائق

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب