

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Agua de 9.5 HP

HTX-R190 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por agua: 7.0 kW (9.52 HP) nominales a 2400 rpm. Cilindrada 573 cc, consumo 252 g/kWh, peso neto 95 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	2400 rpm
Potencia nominal	7.0 / 9.52 hp kW / hp
Potencia máxima	7.70 / 10.47 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	90 x 90 mm
Cilindrada	573 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	34.94 @ 1650 rpm N.m
Consumo de combustible	252 g/kW.h
Capacidad de aceite	1.65 L
Modo de arranque	Arranque manual o eléctrico
Peso neto	95 kg
Dimensiones generales	670*378*560 mm



CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión turbulenta (inyección directa) para una quema eficiente del combustible
- Par máximo de 34.94 N.m a 1650 rpm
- Alta relación de compresión 19:1 para un arranque en frío confiable
- Diseño horizontal compacto para maquinaria agrícola liviana
- Camisa de cilindro, pistón y aro de pistón de marca reconocida para confiabilidad de sellado

APLICACIONES

Agricultura · Bomba de agua · Grupo electrógeno · Tractor pequeño · Maquinaria de jardín

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido