

Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 9.5HP

HTX-R190 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 7.0 kW (9.52 ch) nominaux à 2400 tr/min. Cylindrée 0.573 L, consommation 252 g/kWh, poids net 95 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	2400 rpm
Puissance nominale	7.0 / 9.52hp kW / hp
Puissance maximale	7.70 / 10.47hp kW / hp
Alésage x Course	90 x 90 mm
Cylindrée	0.573 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	34.94 @ 1650rpm N.m
Consommation de carburant	252 g/kW.h
Capacité d'huile	1.65 L
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	95 kg
Dimensions hors tout	670*378*560 mm



POINTS CLÉS

- Chambre de combustion turbulente (injection directe) pour une combustion efficace du carburant
- Couple maximum de 34.94 N.m à 1650rpm
- Taux de compression élevé 19:1 pour un démarrage à froid fiable
- Conception horizontale compacte pour les machines agricoles légères
- Chemise de cylindre, piston et segment de marque reconnue pour une étanchéité fiable

APPLICATIONS

Agriculture · Pompe à eau · Groupe électrogène · Petit tracteur · Matériel de jardin

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande