

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 9.5HP

HTX-R190 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a água: 7.0 kW (9.52 cv) nominais a 2400 rpm. Cilindrada 0.573 L, consumo 252 g/kWh, peso líquido 95 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	2400 rpm
Potência nominal	7.0 / 9.52hp kW / hp
Potência máxima	7.70 / 10.47hp kW / hp
Diâmetro x Curso	90 x 90 mm
Cilindrada	0.573 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	34.94 @ 1650rpm N.m
Consumo de combustível	252 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.65 L
Modo de partida	Partida manual ou elétrica
Peso líquido	95 kg
Dimensões gerais	670*378*560 mm



CARACTERÍSTICAS

- Câmara de combustão turbulenta (injeção direta) para uma queima eficiente do combustível
- Par máximo de 34.94 N.m a 1650rpm
- Alta relação de compressão 19:1 para uma partida a frio confiável
- Design horizontal compacto para maquinário agrícola leve
- Camisa de cilindro, pistão e anel de pistão de marca reconhecida para confiabilidade de vedação

APLICAÇÕES

Agricultura · Bomba de água · Grupo gerador · Trator pequeno · Máquinas de jardim

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido