

HTX-WE14 Moteur diesel refroidi par eau

HTX-WE14 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 9.1 kW (12.38 ch) nominaux à 2400 tr/min. Cylindrée 0.695 L, consommation 240 g/kWh, poids net 102 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	2400 rpm
Puissance nominale	9.1 / 12.38hp kW / hp
Puissance maximale	10.01 / 13.61hp kW / hp
Cylindrée	0.695 L
Taux de compression	19:1
Couple maximal	45.43 @ 1650rpm N.m
Consommation de carburant	240 g/kW.h
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	102 kg
Dimensions hors tout	730*390*570 mm



POINTS CLÉS

- Chambre de combustion à turbulence (injection directe) pour une combustion efficace
- Couple maximal de 45,43 N.m à 1650 tr/min pour une forte tenue en charge
- Faible consommation de carburant de 240 g/kW.h au point nominal
- Rapport volumétrique élevé 19:1 pour un démarrage à froid fiable
- Conception horizontale refroidie par eau pour un service continu

APPLICATIONS

Agriculture · Construction · Groupe électrogène · Pompe à eau

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande